

## COMMOD-4

Module de communication offrant une solution M2M compacte et robuste



### AVANTAGES

- Facilite la surveillance et le contrôle à distance
- Facilite les diagnostics à distance et les mises à jour de logiciels
- Effectue une inspection trimestrielle à distance de l'éclairage (QLI)
- Convient à tous les systèmes de Technostrobe
- Une conception modulaire à l'épreuve du temps
- Options de communication : GSM et satellite
- Peut être intégré à un système SCADA
- Cat M1/NB1 et EGPRS
- Prise en charge de la PI dynamique et de la PI statique
- Protocole de données propriétaires cryptées et sécurisées
- Supporte les protocoles de données SNMP et MOBUS
- Faible consommation d'énergie
- Batterie de secours
- Peut accueillir une carte OI supplémentaire
- Facilite l'accès à pyxIT - La plate-forme de surveillance (gopyxIT.com)

### CARACTÉRISTIQUES

#### Valeurs électriques

Puissance consommée	2.5 Watts
Autonomie	2 heures

#### Éléments mécaniques

Poids	1 lbs (454g)
Dimensions (W x H x D)	5.8 x 3.2 x 1 in (147 x 81 x 25 mm)

#### Autres

Température d'opération	-40°C à 55°C (-40°F à 131°F)
Garantie	5 ans