



Nunca más solo en la oscuridad.

LÁMPARA DE REEMPLAZO DEL (REFLECTORES CON BRIDAS) OL1B-LED120-RF3



CARACTERÍSTICAS

- Se adapta a la mayoría de los accesorios de brida.
- Construcción de vidrio altamente resistente.
- Consumo reducido de energía: 96% menos que el tipo incandescente.
- 10 años de durabilidad.
- Salida de energía luminosa muy estable, independiente de la fluctuación de la tensión.
- También disponible con IR

ESPECIFICACIONES

Salida luminosa

Tipo de lámpara	LED
Candelas efectivas	32.5 mín.
Ángulo de cobertura horizontal	360°
Ángulo vertical del haz	>10°
Vida nominal de una lámpara	10 años

Especificaciones eléctricas

	Modelos disponibles para 120 ó 240 Vca, ó 12/48 Vcd
Potencia eléctrica	4 vatios
Intensidad a 120 Vca	0.06 A (rms)
Alimentación eléctrica	120 ó 240 Vca 50/60hz 12/48 Vcd


Especificaciones mecánicas

Peso	0.5 Kg (1 lb)
------	---------------

Otras características

Tipo FAA	L-810
Tipo según las normas de Transporte de Canadá	CL-810
Temperatura de funcionamiento	de -55°C a 55°C (-67°F a 131°F)
Garantía	5 años

COMPLIANT

-  Transports Canada Transport Canada Standard 621

CERTIFICADO

- Certificado por ETL para FAA AC 150/5345-43J