

Automate SNMP

(PMEV120)

Technostrobe offre des solutions de surveillance avancées en utilisant des facilitateurs équipés des protocoles SNMP et HTML. Ces solutions permettent une surveillance à distance de machine à machine, des fonctions d'enregistrement de données pour les clients sans NOC ainsi que des "yeux sur place" en utilisant notre interface.



FEATURES

- Ajout facile à un système d'éclairage Technostrobe existant
- Utilise le protocole SNMP V2c
- Peut faire office de banque de mémoire journalière
- Interface HTML pour faciliter l'accès à distance
- Les solutions sont proposées sans frais de licence.

CARACTÉRISTIQUES

Valeur électrique

Puissance d'entrée	5 Vdc alimenté par le contrôleur
--------------------	----------------------------------

Éléments mécaniques

Positionnement	À l'intérieur du contrôleur Technostrobe
Connecteur	RJ45
Lien et indicateur d'activité	OUI
Dimensions (L-L-H)	50.8 x 50.8 x 25.4 mm 2' x 2 x 1 pouces
Poids	12.5 g (0.34 oz)
Température d'opération	-40°C à 55°C (-40°F à 131°F)

Certifications

FCC Partie 15, sous-partie B, classe B	
Garantie	2 ans